Bombas submersas para poços profundos

Série SPP

Desde 1946 DANCOR® BOMBAS E FILTROS

M Sobral IRRIGAÇÃO TRATORES & MÁQUINAS

Código M.Sobral Mono.	Código M.Sobral Trifa.	MODELO		Pot. (cv)	Estágios	Fases	Bocal de descarga (bsp)	AMT máx. (mca)	Altura Manométrica Total em Metros de Coluna de água (mca) - Não estão incluídas as perdas por atrito																					
									18	24	30	36	42	51	67	79	85	103	115	121	134	140	158	164	176	182	201	225	250	292
									VAZÃO m³/h																					
		1.1-SSR-13	1.1-TSR-13	1/2	13			103	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,30	1,00	0,80	0,60													
		1.1-SSR-19	1.1-TSR-19	3/4	19			151	2,10	2,00	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,30	1,20	1,00	0,80	0,70	0,50	0,30								
		1.1-SSR-23	1.1-TSR-23	1	23			185	2,20	2,10	2,00	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,60	0,50	0,30					
		1.1-SSR-29	1.1-TSR-29	1½	29			195	2,20	2,10	2,00	1,98	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50				
		2.1-SSR-08	2.1-TSR-08	1/2	8			75,5	3,30	2,80	2,60	2,40	1,90	0,90																
		2.1-SSR-11	2.1-TSR-11	3/4	11			106	3,40	2,90	2,80	2,60	2,30	1,90	1,50	1,30	0,30													
		2.1-SSR-14	2.1-TSR-14	1	14			127	3,50	3,20	3,10	3,00	2,80	2,40	2,10	1,90	1,30	0,80	0,60											
		2.1-SSR-19	2.1-TSR-19	1½	19			170	3,50	3,30	3,20	3,10	3,00	2,70	2,50	2,40	2,10	1,90	1,80	1,50	1,30	0,70	0,50							
		2.1-SSR-21	2.1-TSR-21	2	21			200	3,90	3,80	3,60	3,50	3,40	3,10	2,90	2,80	2,50	2,30	2,20	1,90	1,85	1,50	1,30	1,00	0,70					
		2.1-SSR-28	--	3	28			260	4,00	3,80	3,70	3,60	3,50	3,30	3,20	3,10	2,80	2,60	2,50	2,40	2,30	2,10	2,00	1,80	1,70	1,40	1,10			
		3.2-SSR-07	3.2-TSR-07	1/2	7			63	4,50	4,20	3,80	3,40	3,00	2,20																
		3.2-SSR-09	3.2-TSR-09	3/4	9		1½" *	82	4,80	4,50	4,20	4,00	3,80	3,30	2,20	0,80														
		3.2-SSR-11	3.2-TSR-11	1	11			103	5,00	4,80	4,60	4,40	4,20	3,80	3,10	2,60	2,20													
		3.2-SSR-15	3.2-TSR-15	1½	15			127	5,10	4,90	4,70	4,50	4,30	4,00	3,50	3,10	2,90	2,00	1,10	0,70										
		3.2-SSR-20	3.2-TSR-20	2	20			173	5,30	5,20	5,10	5,00	4,90	4,70	4,40	4,00	3,90	3,40	3,00	2,70	2,30	2,20	1,30	0,80						
		5.4-SSR-07	5.4-TSR-07	3/4	7			54	7,30	6,50	5,40	4,20	3,00	2,20																
		5.4-SSR-09	5.4-TSR-09	1	9			74	8,10	7,50	6,90	6,40	5,30	3,80	1,50															
		5.4-SSR-12	5.4-TSR-12	1½	12			92	8,50	8,10	7,60	7,20	6,70	5,80	3,90	2,30	1,50													
		5.4-SSR-16	5.4-TSR-16	2	16			123	8,70	8,50	8,20	7,90	7,50	7,00	5,80	4,60	4,10	2,40	1,30											
		8.3-SSR-07	8.3-TSR-07	1	7	1 e 3		58	9,50	8,60	7,60	6,40	4,80	2,40																
		8.3-SSR-09	8.3-TSR-09	1½	9			73	9,90	9,20	8,60	7,80	6,90	5,30	2,20															
		8.3-SSR-12	8.3-TSR-12	2	12			97	10,40	9,90	9,50	9,00	8,50	7,60	5,40	3,50	2,40													
		8.3-SSR-16	--	3	16			131	10,90	10,50	10,20	9,80	9,50	8,90	7,80	6,80	6,20	4,10	2,60											
		11.2-SSR-06	--	1½	6			53	13,80	12,10	10,20	8,00	5,60	2,20																
		11.2-SSR-08	--	2	8			68	14,20	13,10	11,90	10,40	9,00	6,50																
		11.2-SSR-11	--	3	11			93	16,40	15,50	14,70	13,70	12,70	10,90	7,30	4,40	3,10													
		15.6-SSR-06	--	2	6		2"	50	15,40	13,50	11,50	8,70	5,80																	
		15.6-SSR-08	--	3	8			66	17,20	15,70	14,30	12,60	10,70	7,40																
		15.6-SSR-10	--	4	10			78	18,45	17,08	15,74	14,29	12,68	9,93	4,72															
		1.1-S-34	--	2	34			230	2,20	2,15	2,10	2,06	2,00	1,90	1,70	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,40				
		2.1-S-34	--	4	34			300	4,00	3,98	3,90	3,85	3,79	3,72	3,52	3,41	3,36	3,19	3,09	3,02	2,87	2,86	2,60	2,53	2,40	2,35	2,09	1,98	1,73	1,38
		2.1-S-42	--	5½	42			360	4,05	3,98	3,92	3,88	3,83	3,75	3,56	3,45	3,39	3,24	3,13	3,05	2,93	2,87	2,69	2,64	2,49	2,43	2,20	2,09	1,89	1,59
		3.2-S-29	--	3	29			260	5,40	5,30	5,20	5,10	5,00	4,90	4,60	4,40	4,30	4,00	3,80	3,70	3,50	3,40	3,00	2,90	2,60	2,50	2,10	1,40		
		3.2-S-35	--	4	35			300				5,60	5,52	5,38	5,20	4,95	4,70	4,43	4,20	4,05	3,72	3,67	3,40	3,30	2,88	2,32	1,73	0,37		
		3.2-S-40	--	5½	40		1½"	330									5,00	4,80	4,60	4,50	4,40	4,30	4,10	4,00	3,80	3,70	3,40	3,00	2,50	2,00
		5.4-S-23	--	3	23			182	8,80	8,60	8,40	8,10	7,90	7,50	6,80	6,30	6,00	5,00	4,30	4,10	3,30	2,90								
		5.4-S-29	--	4	29			200	9,11	8,96	8,60	8,44	8,25	7,68	7,37	6,92	6,67	6,00	5,35	5,07	4,39	4,06	3,08	2,96	1,80	1,36				
		5.4-S-37	--	5½	37			280	10,00	9,80	9,60	9,50	9,30	9,00	8,60	8,20	8,10	7,60	7,30	7,20	6,80	6,60	6,00	5,80	5,30	5,10	4,30	3,50	2,60	
		8.3-S-23	--	4	23			185	11,00	10,70	10,50	10,34	10,08	9,71	8,48	8,18	8,00	7,19	6,44	6,00	5,20	4,54	3,18	2,52	1,16	0,50				
		8.3-S-29	--	5½	29			240	11,10	10,90	10,70	10,60	10,40	10,10	9,60	9,20	9,00	8,40	7,90	7,70	7,10	6,90	5,80	5,40	4,70	4,30	3,20			
		8.3-S-40	--	7,5	40	3		320	12,70	12,60	12,40	12,30	12,20	12,00	11,80	11,60	11,40	10,80	10,50	10,40	9,90	9,80	9,10	8,80	8,40	8,20	7,30	6,20	5,10	
		11.2-S-13	--	4	13	1 e 3		104	16,90	16,38	15,72	15,07	14,37	13,19	10,92	8,71	7,39	1,72												
		11.2-S-15	--	5½	15			125	17,00	16,40	15,80	15,10	14,40	13,40	11,60	10,20	9,50	7,10	4,70	2,90										
		11.2-S-22	--	7,5	22	3	2"	195	18,10	17,80	17,60	17,30	17,00	16,50	15,70	15,00	14,80	13,60	12,90	12,40	11,20	10,80	9,00	8,20	6,00	4,60				
		15.6-S-12	--	5½	12	1 e 3		100	19,70	18,80	17,80	16,90	15,80	14,20	10,50	7,30	5,80													
		15.6-S-17	--	7,5	17	3		145	20,60	19,90	19,20	18,50	17,80	16,70	14,70	13,10	12,20	9,20	7,00	5,90	3,50									

IMPORTANTE: Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da **GARANTIA.**

79-3431-3086 - ITABAIANA-SE
www.msobral.com.br