



Botão de acionamento
liga / desliga



EAP-SUPER



Rotor em
Latão



Motor dupla tensão
com protetor
térmico

Aplicação:

■ Poços de ponteira, residências, chácaras, praias, pequenos prédios, diversas aplicações de pequeno porte onde necessite de bombeamento de água isenta de sólidos.

Modelo	Potência (CV)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø Rotor (pol)	Pressão Máx. (m.c.a)	Altura Max. de Sucção (m.c.a)	TABELA DE SELEÇÃO																					
							Altura Manométrica Total (m.c.a)																					
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	
							Vazão em m³/h																					
EAP-50M SUPER	1/2	1	1	105	30	8	2,9	2,8	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6	1,3	1,1	0,9	0,7	0,5	0,4	0,2								
EAP-75M SUPER	3/4	1	1	110	40	8	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,3	2,1	1,8	1,5	1,3	1,1	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2			
EAP-100M SUPER	1.0	1	1	115	48	8	3,2	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	0,7	0,5	0,2	

Temperatura máxima de bombeamento de 50°C.