MOTOBOMBA PERIFÉRICA

ICS

Sistema anti-travamento em aço inox

Rotor em Latão

Motor dupla tensão com protetor térmico

Modelo	Potência (CV)	Ø Sucção (pol)	Ø Recalque (pol)	Ø Rotor (pol)	Pressão Máx. (m.c.a)	Altura Max. de Sucção (m.c.a)	TABELA DE SELEÇÃO																					
							Altura Manométrica Total (m.c.a)																					
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	38	40	42	44	46	48
							Vazão em m³/h																					
ICS-50B	1/2	1	1	57	32	7	2,0	1,9	1,85	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,7	0,6								
ICS-100B	1.0	1	1	70	52	7	*	*	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4

Aplicação:

- ***Ideal para poços, residências, chácaras, praias, pequenos prédios, diversas aplicações de pequeno porte onde necessite de bombeamento de água isenta de sólidos.***

Tensão / Código	
110 V	**220 V**
16637.7	16638.5
17474.4	17475.2