THSI 18 SÉRIE

MODELO	CV	ESTÁGIO	ROTOR (mm)	SUCÇÃO BSP	RECALQUE BSP	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL - EM METROS (M.C.A.)																												ALTURA MÁXIMA
						8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		
						VAZÃO - METROS CÚBICOS POR HORA																												
THSI-18	3,0	1	128x6,5	2½"	2½"	35.0	33.5	32.0	30.5	28.5	26.0	24.2	21.5	19.0	15.0	0																		27.0
THSI-18	4,0	1	136x6,5	2½"	2½"		37.5	36.2	35.0	33.0	31.0	29.5	26.0	25.2	22.5	19.0	15.0	10.0	0															33.0
THSI-18	5,0	1	147x6,5	2½"	2½"								35.5	34.2	32.0	29.2	27.0	24.0	21.5	16.0	0													37.0
THSI-18	5,0	1	164x6,5	2½"	2½"																			19,6	14,4	0								47,0
THSI-18	6,0	1	159x6,5	2½"	2½"										37.5	35.0	33.5	32.0	29.0	25.0	20.0	16.5	13.0	0										42,0
THSI-18	7,5	1	168x6,5	2½"	2½"															38.0	35.5	33.0	30.0	28.5	24.0	19.5	14.0	0						51.0
THSI-18	10,0	1	179x6,5	2½"	2½"																			38.0	37.0	36.0	33.0	30.0	29.0	26.5	23.5	0		60.0

Aplicações: Agricultura, Indústrias, Residências, Construção Civil, Sistema de combate a incêndio, Sistema de Refrigeração

(R) - Rosca BSP (F) - Flanges conforme norma DIN EN 1092-2/97 ou opcional ANSI B16.1FF