

### Tabela de Seleção

### Tabela de Seleção

MODELO		Pot. em cv	Tubulação		AMT Máxima (m)	Altura Manométrica Total em Metros de Coluna de água (mca) - Não estão incluídas as perdas por atrito											
Monofásico	Trifásico		Sucção	Elevação		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
110V / 220V	220V / 380V					VAZÃO m³/h											
PF-17 M	--	1/4	50mm SOLDÁVEL		11,2	11,2	10,0	8,2	6,1	3,3							
	--	1/3			12,1	13,2	11,4	9,4	7,1	4,4							
	PF-17 T			1/2		15,5	16,5	15,0	13,2	11,2	9,0	6,3	3,3				
				3/4		17,2	18,0	16,6	15,0	13,3	11,3	9,0	6,5	3,2			
				1		18,5	25,2	23,9	22,3	20,4	18,1	15,6	12,6	8,9	2,2		
				1½		19,4	26,6	25,5	24,0	22,4	20,5	18,5	16,1	12,7	7,0		
				2		22,0			26,6	24,9	22,5	19,3	16,6	12,8	8,2	2,8	
PF-22 M	PF-22 T	1½	60mm SOLDÁVEL		21,0				25,4	23,3	21,1	19,0	16,6	13,7	7,3		
		2			22,0				29,5	28,5	26,6	24,2	21,2	17,8	13,5		
		3			24,0							32,6	30,5	26,3	21,7	15,5	

**IMPORTANTE:** Não utilizar as bombas em alturas inferiores àquelas limitadas pela linha demarcativa, sob o risco de sobrecarga no motor elétrico, ocasionando a perda da **GARANTIA**.